

Z zastavami na drogovih dosežemo zelo učinkovito oglaševanje podjetja preko velike reklamne površine, za katero, zaradi vertikalne postavitve drogov, ne potrebujemo veliko prostora.

Poliestrski drogovi zaradi svoje sestave ne privlačijo nevihtnih strel in jih ni potrebno ozemljiti, kar predstavlja pomembno prednost pred drogovi iz ostalih materialov (npr. inox ali alu).

DROG S KLJUČAVNICO IN VRTLJIVO PREČKO

Je napreden model droga s priročnim notranjim sistemom za dvig/spust zastave. Zastava se hitro zamenja s tal - pri tem droga ni potrebno prekucniti. Na vrhu je 360° vrtljiva prečka, ki omogoča obračanje zastave v smeri vetra. Spodnja utež preprečuje, da veter zastave ne dvigne in je le-ta po višini lepo napeta in plapola. Drogovi so bele barve, cev droga je iz enega kosa/konusne oblike. Po želji lahko drogove dobavimo tudi v željenem odtenku po RAL lestvici. Montaža droga je hitra in preprosta (preko kovinskega sidra v betonski temelj).



DODATKI ZA DROG

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Okrasna pvc kapa | 360°vrtljiv mehanizem na vrhu droga | Vrtljiva prečka s pvc obročki |
|  |  |  |
| Ključavnica | Pvc obročki za vpenjanje zastave | Utež za zastavo s pvc obročem |
|  |  |  |
| Notranja vpenjalna vrv | Princip montaže droga preko sidra na betonski temelj | Sestavljeno kovinsko sidro |



| Višina droga (m) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Spodnji premer cevi droga (mm) | 115 | 115 | 115 | 125 | 145 | 145 | 145 |
| Zgornji premer cevi droga (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Teža droga brez dodatkov (kg) | 10.8 | 14.2 | 15.2 | 19.9 | 21.8 | 25.6 | 29.4 |
| Največje še dopustne dimenzije zastav v cm glede na višino droga (š x v) | 150x400 | 150x400 | 150x500 | 150x500 | 150x600 | 150x600 | 150x700 |